



Univox® CLS-1

Kompakt slingförstärkare för mindre rum

Egenskaper

- Kompakt och kraftfull slingförstärkare för användning med TV/digitalbox/parabol/video/DVD/stereo/MP3/mikrofon etc
- Univox tvåstegs-AGC för behagligt kvalitetsljud
- Volym- (tumhjul), bas- och diskantkontroller
- Kraftig metallkonstruktion för effektiv kylning och lång livslängd
- Tre ingångar: Känslig mikrofoningång (12V phantom-spänning/insignalkontroll) samt en mik/linje- och en linjeingång
- Anslutning till slingkudde, soffslinga eller rumslinga
- Separat hörlursutgång
- Lysdioder för indikering av nätspänning, insignalstyrka och slingström

En kraftfull slingförstärkare för hemmet, receptionen och kassan.

Univox® CLS-1 är en kompakt och kraftfull slingförstärkare för trådlöst lyssnande via hörapparat. CLS-1 är utformad för maximal prestanda, mångsidighet och användbarhet och är utrustad med Univox automatiska nivåkontroll (tvåstegs-AGC) för en behaglig ljudupplevelse.

Anslut CLS-1 till TV, stereo, MP3, en mikrofon eller någon annan ljudkälla du vill höra tydligt. En mycket känslig mikrofoningång med 12V phantom-spänning och insignalkontroll, en kombinerad mik/linje-ingång och en linjeingång gör det möjligt att ansluta CLS-1 till i princip vilken ljudkälla som helst.

Välj mellan slingkudde, soffslinga eller rumslinga till din CLS-1 och täck precis den yta du vill. Placera slingkudden i din favoritfåtölj, soffslingan kring din soffa eller rumslingan runt rummets väggar och sätt hörapparaten i T-läge. Via hörlursuttaget kan man även lyssna akustiskt till magnetfältet.

I kassan eller recetionen går det enkelt att koppla en mikrofon till CLS-1 för bättre kommunikation. Se CTC-120 och 121.



Slingkudde



Rumslinga inkl 50 clips



Soffslinga

Tekniska data CLS-1

Strömförsörjning		Extern strömförsörjning 110-240VAC (switchat nätaggregat 18VA ingår)
Täckyta		50m ² rumslinga
Slingutgång	Max ström	2,3Arms (kortslutningssäker) för slingkudde (max 2 kuddar), soffslinga eller rumslinga
	Max spänning	14Vpp/5Vrms (öppen utgång)
	Frekvensomfång	70-15000Hz (±3dB)
	Distorsion	<1%
	Anslutning	Anslutes till 2-pol. DIN hona (slingkudde/soffslinga) eller via klämlist (rumslinga)
Hörtelefonutgång		Slutsteget kopplar automatiskt om till spänningsmotkoppling för korrekt frekvensåtergivning när man använder hörtelefon
	Anslutning	3,5mm hona
Ingångar	Mikrofon (Mic)	2-170mV/5kΩ (12V phantom-matning). Separat slutsteg med AGC
	Anslutning	3,5mm hona
	Mikrofon/linje (Mic/line)	20mV-10V/5kΩ (12V phantom-matning)
	Anslutning	3,5mm hona
	Linje (line)	20mV-10V/5kΩ (12V phantom-matning)
	Anslutning	3,5mm hona. Passar till TV-ns scartutgång
2-kanals-AGC	Reglerområde	>70dB
	Insvängningstid	2-500ms
	Utsvängningstid	0,5-20dB/s
Reglage/kontroller	Baskontroll	0 - +12dB, potentiometer i frontpanelen
	Diskantkontroll	0 - +9dB, potentiometer i frontpanelen
	Volymkontroll	Graderad 0-9, tumhjul i frontpanelen
Indikeringar	Nätanslutning	Lysdiod i frontpanelen
	Slingström	Lysdiod i frontpanelen
	Insignalstyrka	Lysdiod i frontpanelen
Drifttemperatur	Torr värme	-40°C till 80°C
	Fuktig värme (90-100%RH)	-40°C till 55°C
Förvaringstemperatur		-40°C till 80°C
Övrigt	Dimensioner	150x92x25mm (BxDxH)
	Vikt	395g med nätaggregat, Bruttovikt 780g
	Artikelnummer	202050EU, CLS-1 inkl. nätaggregat och kartong
Observera!	Strömförsörjning	Tekniska data kan variera beroende på strömförsörjning
	Tvåstegs-AGC	Tiderna är beroende av vilken kanal som är aktiv
	Signal/störförhållande	Starka radiosignaler kan påverka produktens signal/störförhållande
Art.nr.		202052EU

Tillbehör/ reservdelar

Art nr	Beskrivning
900734	Switchat nätaggregat 18V
283002	Slingkudde, 400x400x5mm, 2 pol. DIN, grå, L=10m
283210	Förlängningssladd till slingkudde, 2 pol. DIN, svart, L=10m
283220	Soffslinga inkl. förlängningssladd, 2 varv, snabbkoppling, 2 pol. DIN, svart, L=8+10m
283240	Rumslinga på kabelrulle, 0,75mm ² , inkl kabelclips, ljusgrå, L=30m
281015	Audiosladd 3,5mm hane till 2st RCA hane, 1,5m sladd
281041	HDA-2M D/A-omvandlare inkl. optisk kabel
241280	Konferensmikrofon CBL 410 PCC, 3,5mm-kontakt, 1m kabel
241602	Svanhalsmikrofon M-2, 3,5mm-kontakt, 1,5m kabel
289015	Vägghållare, svartlackerad aluminium

Paket

202050EU-P	Univox® CLS-1 förstärkare inkl. nätaggregat och slingkudde
202050EU-S	Univox® CLS-1 förstärkare inkl. nätaggregat och soffslinga
202050EU-R	Univox® CLS-1 förstärkare inkl. nätaggregat och rumslinga

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Sweden and International Sales

+46 (0)8 767 18 18
info@edin.se
www.univox.eu

