



EJ-701TM Plus

Handhållen mikrofon, kondensatorkapsel

Egenskaper

- Designat, ergonomiskt handtag
- PLL-sändare med frekvensområde 640 ~ 865 MHz. 16 (863 – 865 MHz) or 96 (640 – 664 MHz, 740 – 752 MHz, 794 – 806 MHz) valbara frekvenser, för multikanal/media-funktion.
- LCD-skärm visar vald kanal, frekvens, batteristatus och felkod
- Fyra olika färger på kontaktände för identifiering av mikrofon
- Mikrofonskydd av stål nät
- Kardioid dynamisk kapsel
- Justerbar Hi/Low/Mute-känslighet
- Högeffektiv överföring och låg batteriförbrukning

Tekniska specifikation

Mikrofon	kardioid kondensatorkapsel
Antenn	inbyggd
RF utström	10 mW
Spurious emission	250 nW
Strömförsörjning	1.2 V (Ni-MH 2100 mAh) x 2 AA uppladdningsbara batterier; eller 1.5 V x 2 AA alkaliska batterier
Batteritid Ni-MH uppladdningsbara	11 h
Batteritid alkaliska	14 h
Dimensioner	46 x 264 mm
Vikt	280 g (med batterier)
Art nr	502701+



For complete manual and system components, please refer to univox.eu.

