

EJ-770T

Stationär sändare ,16 kanaler, 863-865MHz



Egenskaper

- Räckvidd upp till 100 m i fritt fält
- Digital display med kanal (upplyst vid kanaländring)
- Används tillsammans med fickmottagare med hörlurar/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare
- Kan kompletteras med uppladdningsbara högtalare med inbyggd mottagare

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder.

Anslut till befintlig ljudanläggning och få trådlös överföring av ljudet!

OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt 16-kanaligt trådlöst mikrofonsystem som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc.

OKAYO Stationär sändare 863-865MHz används i lokaler där du har en fast ljudkälla, vars ljud du vill överföra trådlöst till fickmottagare med hörsnäcka eller halsslinga.

Kombinationsmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Diversitymottagare med mikrofoner, trådlösa och uppladdningsbara högtalare med inbyggda mottagare samt fickmottagare (guide-/konferenssystem) presenteras i separata datablad.



Tillverkardata

Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

Räckvidd upp till 100 m i fritt fält

LCD-indikering kanal, frekvens, batteristatus

Kanalväljare set, up, down

Switching bandwidth Max. 12 MHz

Frekvensdeviation 80 kHz, med nivåkontroll

Dynamikområde 110 dB

Distorsion <1%

Frekvenskorrigering <50 μ S

Brusspär Pilotton

Frekvensåtergivning 70 Hz - 17 KHz

Tekniska data – EJ-770T (Art nr 502770)

Uteffekt 10 mW

Spurious emission mindre än 250 nW

Audioingångar 6,3mm mik, XLR mik, RCA AUX

AUX in 700 mV

AUX ut 1 V

Mik in Balanserad/obalanserad 10mV

Strömförsörjning AC 100-240V/DC 12V, 1A switchat nätaggregat

Vikt 1,3 kg

Storlek 214x187x43mm



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruks-/installationsanvisning som kan laddas ned från www.edin.se. Vid behov kan reservdelistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.