

# Univox® Listener

## Slingmottagare/kontrollinstrument



### Egenskaper

- Slingmottagare
- Kontrollinstrument för kalibrerad mätning av fältstyrka med talsignal enligt IEC 60118-4
- Gul/grön lysdiod indikerar slingnivå
- Röd lysdiod blinkar när Listener är påslagen
- Inbyggd högtalare
- Uttag för hörlurar/hörsnäcka
- Praktiskt, öppningsbart textilband för komfortabel lyssning
- Volymkontroll
- Tonkontroll (basavskärning)
- Alla kontroller nås med enkelt enhandsgrepp
- Drivs med 2st LR03 (AAA) batterier (ingår)

## Med dubbla funktioner – för enkel kontroll av hörslinga eller som lyssningshjälpmedel

Univox Listener är en lättanvänd och prisvärd produkt som alltid bör finnas tillgänglig i lokaler där det finns en hörslinga. Listener har dubbla funktioner, den kan dels användas som ett kontrollinstrument och dels som en slingmottagare.

### Kontrollinstrument

Där en slinga finns installerad bör det finnas ett kontrollinstrument för den lokalansvarige. Med Univox Listener kan du snabbt och enkelt kontrollera att slingan fungerar som den ska. Listener visar om slingan uppfyller den internationella normen IEC 60118-4 genom två olika LED-indikeringar (grön och gul). Grönt indikerar att slingan fungerar enligt IEC-normen (0dB = 400mA/m). Gult indikerar att slingan fungerar och att hörapparatbäraren kan dra nytta av systemet, men att systemet inte uppfyller normen. Slingan kan även avlyssnas via den inbyggda högtalaren eller med hörlurar som kopplas till Listeners 3,5mm utgång.

Listener ger exakta fältstyrkemätningar för talmaterial motsvarande 125ms (rms) och är därför speciellt lämplig för snabbkontroll av tal i en slinga. Vissa typer av musik kan ge 1-2dB högre värde.

### Slingmottagare

Listener kan också användas som slingmottagare av personer med nedsatt hörsel, som inte har hörapparat, eller om hörapparaten saknar T-spole. Användaren tillåts lyssna direkt på ljudkällan via slingan och undviker de problem som kan uppstå vid ett långt avstånd till ljudkällan, såsom låg volym och eko.

# Univox® Listener

## Produktöversikt

Strömförbrukning	4-10mA
Batterityp	2st alkaliska AAA/LR03 1,5V (ingår)
Batterilivslängd	125-310 tim baserat på batteri med 1250mAh
Utgång hörlurar/-snäcka	Standard stereolurar, 3,5mm, impedans 10Ω-1kΩ,
Indikering magnetfält	Gult sken -6dB (re 400mA/m) Grönt sken 0dB = 400mA/m Observera IEC 60118-4 kräver 400mA/m
Av och på indikering, On/Off	Röd lysdiod Blinkar när Listener är påslagen
Övrigt	Dimensioner 98x64x19mm (LxBxD) Vikt 80g inkl. batterier Färg Svart
Art nr/beskrivning	230450 Univox Listener 230453 Univox Listener med hörlurar
Tillbehör art nr/beskrivning	230903 Hörlurar EM-201 175106 Batteri, alkaliskt AAA/LR03 1,5V



Grön lysdiod:  
Slingan uppfyller  
IEC-normen



Gul lysdiod:  
Slingan fungerar, men  
uppfyller inte normen



Lysdiod tänds ej:  
Slingan fungerar inte

## Mätning och kontroll

En fullständig mätning av en slinginstallation skall utföras med en fältstyrkemätare, t ex Univox FSM Basic.

Art nr/beskrivning 401014 Univox FSM Basic Fältstyrkemätare,  
professionellt mätinstrument



Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på [www.edin.se](http://www.edin.se)

