

Univox® DLS-3 TV

Komplett slingförstärkarpaket med inbyggd D/A-omvandlare, tonkontroll och digital ljudsynkronisering för TV



Egenskaper

- Slingförstärkare för TV eller annan ljudkälla
- Optisk ingång för Toslink/koaxial kabel (toslink-kabel ingår)
- Tonkontroll
- 2 st ingångar för mikrofon/stereo/MP3 etc.
- Automatisk nivåreglering (tvåstegs-AGC)
- Lysdioder för indikering av nätspänning, fungerande slinga och aktiv D/A-omvandlare
- Volymhjul (numrerat för att lätt hitta rätt nivå)
- Digital synkronisering av ljudet för att motverka eko/fördröjning från LCD-/plasma-TV
- Kompletta paket med slingkudde eller soffslinga och alternativa anslutningskablar
- Uppfyller fältstyrkekrav enligt IEC 60118-4

Kompakt slingförstärkare med digital ingång

Univox® DLS-3 TV är ett komplett hjälpmedel för hörapparatbärare för att förmedla ljud från TV eller andra ljudkällor. Förstärkaren är speciellt anpassad för LCD-/LED-/plasma-TV med digital utgång.

I de fall man inte använder den optiska kabeln (som ingår i alla paket) kan man ansluta en koaxialkabel till den optiska ingången på DLS-3 TV. Till TV-apparater som inte har en digital utgång eller till annan ljudkälla finns olika typer av analoga kablar/adaptrar (tillbehör som ingår i vissa paket, se omstående sida). Alternativt kan man koppla elektretmikrofon 13A till någon av ljudingångarna och fästa mikrofonen på TV-ns/ljudkällans högtalargaller.

Om det uppstår ett eko eller en fördröjning i slingan korrigeras detta enkelt med kontrollen "TV Sync", så att TV-ljudet synkroniseras rätt.

Placera slingkudden i din favoritfåtölj och ställ in din hörapparat i T-läge. Istället för slingkudde, finns det även paket med soffslinga, som placeras på golvet runt soffan. DLS-3 TV ger tack vare den inbyggda nivåregleringen (tvåstegs-AGC) ett mycket jämnt och rent ljud.

Univox® DLS-3 TV

Produktöversikt

Art nr	Beskrivning
203003	Univox® DLS-3 TV slingförstärkare inkl. slingkudde och toslink-kabel
203003-S	Univox® DLS-3 TV slingförstärkare inkl. soffslinga (8+10m) och toslink-kabel



Univox® DLS-3 TV slingförstärkare

Tekniska data

Strömförsörjning	Extern switchad nätadapter, 110-240VAC: 12V@1A, 12VA
Slingutgång	Max ström 3,1 Arms Max spänning 11,4 Vpp Frekvensomfång 70-5000 Hz (± 3 dB) Distorsion < 1% vid 3 Ω DC och 20 μH
Ingångar	Digital Optisk/Koaxial L1/L2 Mikrofon-/linjeingång Område 17 mVrms–2 Vrms Signal/brusförhållande >50dB för alla ingångar
2-kanals-AGC	Reglerområde >50–70dB (+1,5 dB) Insvängningstid 2–500 ms Utsvängningstid 0,5–20 dB/s
Storlek	145 x 60 x 30 mm (BxDxH)
Vikt	158 g exkl. nätadapter



Univox® DLS-3 TV baksida



Slingkudde



Soffslinga



Optisk kabel (toslink)

Tillbehör/reservdelar

Art nr	Beskrivning
283002	Slingkudde, tunn 400x400x5mm, grå, kabel 10m
283101	Halsslinga, 3,5mm hane, kabel 55 cm (förlängningssladd #283102 krävs för anslutning till DLS-3TV)
283102	Förlängningssladd för Univox halsslinga, 10m
283220	Soffslinga inkl. förlängningssladd, 8+10 m
242401	13A, elektretmikrofon med kardborrefäste, kabel 1,8m
581050	Myggmikrofon, kabel 1,1m
589060	Koaxialkabel med RCA hane i båda ändar, kabel 1,5m
281002	Audiosladd, 3,5mm hane till 3,5mm hane, kabel 1,5m
281004	Förlängningssladd, 3,5 mm hane till 3,5 mm hona, kabel 5m
281025	Adaptersladd 3,5 mm hona till 2xRCA hane, kabel 20 cm
281015	Audiosladd 3,5mm hane till 2xRCA hane, kabel 1,5m
281031	Optisk fiberkabel audio, toslink-toslink, kabel 2 m
281060	SPDIF/Toslink-splitter
284003	Scartadapter, SCART till 3xRCA hona



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och bruks-/installationsanvisning som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.