

Univox® Digi RS-T

Digital trådlös ficksändare



Egenskaper

- Trådlös ficksändare med laddningsbara batterier (1 st AA NiMH, 2100 mAh)
- Låg vikt, endast 70 gram inkl. batteri
- Räckvidd upp till 50 m i fritt fält
- Digital display med kanal och batteri-status (upplyst vid kanaländring)
- Smart kanalsynkronisering
- Batterisparläge
- Fulladdade NiMH-batterier ger upp till 15 timmars användningstid
- Frekvensområde 821-832 och 863-865MHz
- 32 valbara kanaler
- Sändare levereras med myggmikrofon och bältesclips
- HM-35A headsetmikrofon (tillbehör)
- Laddstation för 5 enheter (tillbehör)
- Kompatibla laddstationer för 2, 15, 25 och transportväska för 42 enheter finns tillgängligt (tillbehör)

Med bästa taluppfattbarhet för hörapparatbärare

Univox Digi RS-T ficksändare ingår i Univox Digi RS (Radio System) som är ett lättanvänt FM-system med anpassning för personer med hörselnedsättning. Systemet består även av en stationär sändare och en bärbar mottagare som kan användas med halsslinga likväl som hörlurar.

Sändarna levererar ett trådlöst och klart ljud av högsta kvalitet samt säkerställer tillgängligheten för personer med hörselnedsättning.

Sändarna och mottagarna väger endast 70 gram inkl. batteri. Det i kombination med det rena ljudet gör systemet till ett utmärkt val för t ex guidningar.

Full laddning ger upp till 15 timmars användningstid och möjlighet finns att byta ut de laddningsbara batterierna mot standardbatterier.



Univox®Digi RS-T

Tekniska data

| | |
|-------------------------------|--|
| Frekvensområde | 821-832 och 863-865MHz (fullt spektrum 510~937MHZ, landsberoende) |
| Kanaler | 32 valbara |
| Modulation | 4 GFSK |
| Fördröjning | < 5 ms |
| Audio process | Compander |
| Dynamikområde | > 70 dB |
| SNR (Signal/störförh.) | > 65 dB |
| T.H.D. (distorsion) | < 3% |
| Kanalpositionering | Ja |
| Räckvidd | upp till 50 m i fritt fält |
| Temperatur | -10°C ~ + 60°C |
| Uteffekt | 10 mW |
| Audioingång | 3,5 mm |
| Batterier | 1 x 1,2V 2100mA Ni-MH uppladdningsbart AA-batteri eller 1 X 1,5V alkaliskt AA-batteri |
| Batteritid | > 12 timmar |
| Uppladdningstid | Cirka 8 timmar |
| Storlek (DxBxH) | 24x40x87 mm (utan antenn) |
| Vikt | 70 g (inkl. batteri) |
| Art nr | 550021 |

Systemkomponenter

| Art nr | Beskrivning |
|---------------|--|
| 550010 | Digi RS-R, Fickmottagare |
| 550021 | Digi RS-T, Ficksändare |
| 550020 | Digi RS-ST, Stationär sändare |
| 550055 | Digi-RS-CHG5, Laddstation för 5 enheter |
| 581045 | HM-35A, Headsetmikrofon till ficksändare |
| 283101 | NL-90 Hals slinga |
| 174103 | NiMH-batterier, 1,2V/2100mAh, AA/LR6 |

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

